



WMC Calypso 02

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- fan assisted refrigeration
- cooling, freezing or cooling/freezing version available
- fitted with castors
- side glazed glass, heated
- electric defrosting
- electronic control panel
- automatic vaporization of condensate
- digital thermometer
- LED lighting
- sliding glass covers (in freezing version)

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- dostępna wersja chłodnicza, mroźnicza lub chłodniczo - mroźnicza
- urządzenie na kółkach
- szyby boczne zespolone, ogrzewane
- odmrażanie elektryczne
- sterownik elektroniczny
- automatyczne odparowanie skroplin
- termometr solarny
- oświetlenie LED
- pokrywy szklane [w wersji mroźniczej]

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

 plug-in
agregat wew.

es SYSTEM K



USE | DO UŻYTKU




STORAGE | PRZECHOWYWANIE









ADVANTAGES | ZALETY

-  easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
-  full transparent and maximum visibility
pełna transparentność i maksymalna widoczność towaru



DIMENSIONS | WYMIARY



CALYPSO 02	 mm	 dm ³		 °C	
1,0	900	183	R290* R452A	3L1 / -23 ÷ -18 3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
1,5	1 400	288	R290* R452A	3L1 / -23 ÷ -18 3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
2,0	1 900	392	R290 R452A	3L1 / -23 ÷ -18 3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request