



## FOOD RETAIL

### MURAI

- Para LATICÍNIOS, CARNE, CHARCUTARIA, BEBIDAS, FRUTA & LEGUMES e SUSHI pré-embalado
- Grupo remoto
- Duas profundidades 85cm (STD) e 75cm (Slim)
- Iluminação LED lateral e superior
- Cortina noturna
- Interior lacado a branco
- Prateleiras inclináveis 10°

### OPCIONAIS:

- Portas de vidro: 50% poupança energética
- Iluminação LED prateleiras
- Laterais em vidro duplo, fechados ou espelhados (interior)
- Outras cores para acabamento interior e exterior

### MULTIDECKS

- For DAIRY PRODUCTS, MEAT, DELICATESSEN, BEVERAGES, FRUITS & VEGES and pre packed SUSHI
- Remote refrigeration
- Two depths 85cm (STD) and 75cm (Slim)
- Vertical and horizontal LED lighting
- Manual night blind
- Internal finish is white
- Tilttable shelves 10°

### OPTIONAL EXTRAS:

- Glass doors: 50% energy saving
- LED undershelf lighting
- Double glazed glass, solid or mirrored (interior) end panels
- Optional factory fit colours for interior and exterior





Coca-Cola

Coca-Cola

Coca-Cola

49<sup>99</sup>

49<sup>99</sup>

49<sup>99</sup>


49<sup>99</sup>

Coca-Cola


3<sup>99</sup> 20

# HIPER CASTELO


versões & dados técnicos range & technical data  
versions & donnés techniques | versiones & datos técnicos




**MHCC/L 5N 3M1 / 3M2**  
carne, charcutaria / laticínios  
meat, delicatessen / dairy products  
viande, charcuterie / produits, laitiers  
carne, charcutería / lácteos




**MHCC 4NE 3M1**  
carne, charcutaria  
meat, delicatessen / dairy products  
viande, charcuterie  
carne, charcutería



**MHCF 3NE 3H1**  
frutas & legumes  
fruits & veges  
fruits et legumes  
frutas y verduras



**MHCS/L 5N 3M1 / 3M2**  
carne, charcutaria / laticínios  
meat, delicatessen / dairy products  
viande, charcuterie / produits, laitiers  
carne, charcutería / lácteos



**MHCS 4N 3M1**  
carne, charcutaria  
meat, delicatessen / dairy products  
viande, charcuterie  
carne, charcutería



50mm  
lateral  
side panel  
jous  
lateral

Dados técnicos Technical data   Donnés techniques Datos técnicos	MHCC 5N 3M1 / MHCL 5N 3M2				MHCC 4NE 3M1				MHCF 3NE 3H1				
	1300	1900	2500	3700	1300	1900	2500	3700	1300	1900	2500	3700	
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans jous Ancho sin laterales	mm	1200	1800	2400	3600	1200	1800	2400	3600	1200	1800	2400	3600
TDA - Superfície de exposição Display area   Surface d'exposition Superficie exposición	m <sup>2</sup>	3,28	4,24	5,20	7,12	3,28	4,24	5,20	7,12	3,28	4,24	5,20	7,12
Potência frigorífica(*) (**) Refrigeration power   Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	1847	2483	3694	4110	1847	2483	3694	4110	1847	2483	3694	4100
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	205	262	294	408	205	262	294	408	205	262	294	408
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp.   Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	0 - 3 / 3 - 6	0 - 3 / 3 - 6	0 - 3 / 3 - 6	0 - 3 / 3 - 6	0 - 3	0 - 3	0 - 3	0 - 3	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9
Dados técnicos Technical data   Donnés techniques Datos técnicos	MHCS/L 5N 3M1 / MHCSL 5N 3M2				MHCS 4NE 3M1								
	1300	1900	2500	3700	1300	1900	2500	3700					
Comprimento sem laterais Length without ends   Longueur sans jous Ancho sin laterales	mm	1200	1800	2400	3600	1200	1800	2400	3600				
TDA - Superfície de exposição Display area   Surface d'exposition Superficie exposición	m <sup>2</sup>	2,93	3,83	4,73	6,54	2,93	3,83	4,73	6,54				
Potência frigorífica Refrigeration power   Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	1847	2483	3694	4110	1847	2483	3694	4110				
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power   Puissance nominale Potencia nominal	W	205	262	294	408	205	262	294	408				
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp.   Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	0 - 3 / 3 - 6	0 - 3 / 3 - 6	0 - 3 / 3 - 6	0 - 3 / 3 - 6	0 - 3	0 - 3	0 - 3	0 - 3				

(\*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C


(\*\*) 50% de poupança de energia em murais com aplicação de portas | 50% energy saving for multi decks with glass doors | 50% d'économie d'énergie en murales avec portes frontales | 50% de ahorro de energia en murales con puertas frontales







acabamentos finishes  
finitions | acabados



Aço Inox  
Stainless Steel  
Acier Inox  
Acero Inoxidable



Branco  
White  
Blanc  
Blanco

JORDAO COOLING SYSTEMS®

Parque Industrial, Pav. E1  
4805-661 Ponte, Guimarães - Portugal  
tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750  
e-mail: geral@jordao.com - www.jordao.com



Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida.

Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em maio 2018. A JORDÃO ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo, para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDAO COOLING SYSTEMS.

Thank you for your interest in our products. Please make sure this information is up-to-date and valid.

The data presented in this brochure may be changed after its publication in May 2018. JORDAO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDAO COOLING SYSTEMS official representatives.

Merci bien de votre intérêt par nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide.

Les données présentées dans cette brochure pourront souffrir des alterations après sa publication en mai 2018. La société JORDAO sous réserve des modifications dans sa construction, forme, apparence et caractéristiques techniques des équipements, options et accessoires. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter les représentants officiels de la marque JORDAO COOLING SYSTEMS.

Gracias por su interés en nuestros productos; verifique que esta información está actualizada y es válida.

Los datos presentados en ese catálogo pueden sufrir alteraciones posteriormente a su publicación en Mayo 2018. JORDAO se reserva modificaciones en construcción, formato, aspecto y características técnicas de sus equipos, opciones y accesorios. Las posibles alteraciones en los colores reproducidos se deben a la técnica de impresión. Las ilustraciones contienen elementos opcionales y accesorios. Todos los datos relativos al equipamiento son meramente orientativos, para obtener información actualizada debe contactar los representantes oficiales de la marca JORDAO COOLING SYSTEMS.

